



Dimension board

LONGUEUR	540 mm
LARGEUR	90 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	20.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	8 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	550 mm
LARGEUR DU PAQUET	100 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	211 mm
POIDS DU PAQUET	6 kg
COUCHES/PAQUET	10
M ² /PAQUET	0.49 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	570 mm
LARGEUR PALETTE	1050 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1050 mm
POIDS DE LA PALETTE	924 kg
PAQUET/PALETTE	154
M ² /PALETTE	75.46 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Olm
NOM LATIN	Ulmus
CHOIX DE BOIS	OLDWOOD
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	8 mm
MOTIF	Pointe d'hongrie
MÉTHODE DE COUPE	Gekliefd
CHANFREIN	Micro chanfrein 4 côtés
STRUCTURE DE LA SURFACE	Geborsteld

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	12 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Licht huishoudelijk gebruikMatig commercieel gebruikNeem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtesNormaal commercieel gebruikNormaal huishoudelijk gebruikOvervloedig commercieel gebruik.	Non REPONÇABLE Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

